









16 - 25 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²	
				Min.	Max.	Min.	Max.		
 <p>TYP 1 Frihängande</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.</p> <p>Holddownbeslag finns som tillbehör ⁴.</p> <p>Alla modeller - med undantag LiteRise[®] tillverkas med wirestyrning (typ 2). Till montering i lodräta fönster, vippfönster och dörrar.</p>	16/25 mm standard	Lina/ vridstång	27	330 ¹	20	300	6	
			Kedjedrag ⁷	38	330 ¹	20	200/ 300 ³	6 ⁵	
			PowerView [®]	53	330 ¹	20	300	4,5	
			24V motor	51	330 ¹	20	300	4,5	
		25 mm LiteRise [®]	Handtag	33	200	20	180/ 200 ²	4	
			25 mm MegaView [®]	Lina/ vridstång ⁷	32	330	20	300	4
				Kedjedrag ⁷	41	330	20	200/ 300 ³	4
25 mm VarioFlex	Kedjedrag ⁷	413	330	20	200/ 300 ³	4			
 <p>TYP 5 Skråfönster</p>	<p>Frihängande med skråöverlist. Betjänas i trekantens lägsta sida.</p> <p>skrå-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 32 cm V-mått max. 45°</p>  <p>Notera: om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°.</p> <p>Holddownbeslag finns som tillbehör. ⁴</p>	25 mm	Lina/ vridstång	32	c-mått 200	20	230	3,8	
 <p>TYP 8 Mellanglas</p>	<p>Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fast monterat på karmen. Montering i tak.</p>	25 mm Standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6	
 <p>TYP 9 Skylight</p>	<p>Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.</p> <p>Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.</p> <p>Vinkel: mellan 30-90°</p>	25 mm	Handtag och vridknapp	30	120	30	160	1,9	
 <p>TYP 15A Top Down/Bottom Up</p>	<p>Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån.</p> <p>Vinkel: mellan 75-90°</p> <p>Finns också som Trufit[™] och FrameFix[™] ⁶.</p>	16/25 mm	Handtag och Vinkelreglage	31	150	20	230	2	

¹ Max. höjd med 16 mm lameller är 270 cm.

² Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.

³ Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På Varioflex[™] och Megaview[®] är gällar 53 cm.

⁴ Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.



⁵ Max. yta är 4 m² med stälkedja.

⁶ För Framefix[™] är min./max. mått + 5,4 cm. Se guide på sida 23.

⁷ Inte möjligt med breda stegband.



35 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Hold-downbeslag finns som tillbehör ² Alla modeller kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot priställägg.	35 mm	Lina/ vridstång	36	400	20	300	9
			Kedjedrag ¹	45	400	45	400	10
			PowerView® ³	72	400	20	400	16
			230V motor ¹	60	400	20	400	16
 TYP 9 Skylight	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös Betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.	35 mm	Handtag och vridknapp	30	160	30	160	2,4

¹ Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.

² Med Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.

³ PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

50-70 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Modell	Lamellbredd, mm		Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²	
			50	70		Min.	Max.	Min.	Max.		
 TYPE 1 Frihänger	Frihängande persienn. kan monteras i tak eller på vägg.	Standard ⁶	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5	
			•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5	
			•	•	Sidodrag ³	46	495	40	500	10,0	
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2	
			•	•	PowerView® ¹	72	495	40	500	20,0	
			•	•	Motor 230V	65,5 ⁷	495 ⁴	40	500	20,0	
	Tillverkas med wirestyrning (typ 2)5 eller med hold-down beslag mot priställägg. ²	Standard, MegaView® ⁶	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	40	300	9,0	
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	40	300	9,0	
		Design XL	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	490	20	400	12,5	
			•	•	Lina/vridstång	46	490	20	400	12,5	
			•	•	Sidodrag	46	490	40	500	10,0	
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2	
			•	•	PowerView® ¹	75,5	490	40	500	20,0	
			•	•	Motor 230V	72	490 ⁴	40	500	20,0	
			Design XL MegaView®	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	20	300	9,0
				•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	20	300	9,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida. Endast med lina för vinkling/sänkning och Lina/vridstång. Med Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.

³ Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) - på betjäningssidan.

⁴ Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.

⁵ LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.

⁶ Wood Design (över/underlist i trä) kan beställas med samtliga betjäningar. Max bredd är alltid 300 cm.

⁷ Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

⁸ Inte möjligt med breda stegband.