



## ALLMÄNT

Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn.

Silhouette® finns i två lamellbredder och i en mängd olika vävar och strukturer. Kassett och underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®



## MÅTTAGNING



TYP 1  
Kassett

Uppge färdigmått vid beställning.


**Var noga med att alltid uppges monteringshöjden**

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

### Måttförklaring:

Färdigmått bredd =  
nischmått - 5 mm  
Färdigmått höjd =  
nischmått - 5 mm



### Ljusinsläpp

|                | Motsatt betjäningssida, mm | Betjäningssida, mm |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Sidodrag, lina | 8                          | 17                 |
| LiteRise®      |                            | 8                  |
| SmartCord®     |                            | 15                 |
| 24V DC Motor   |                            | 17                 |
| PowerView®     | 10                         | 12                 |

Toleransen är 2 mm på ovan mått

## BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt.

**SmartCord®** Standard betjäning. Självindragande lindrag i vänster eller höger sida. Färgen på lina följer skenfärgen, förutom på svart som får grå linfärg. Linlängden levereras i enlighet med EN13120.

**Sidodrag, lina** Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen (Svart skenfärg får grått snöre). Ändlös lina levereras i 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150 och 180 cm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

**LiteRise®** Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

**Motor** 24 V DC motor – är en eldriven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.

**PowerView®** Inbyggd 18V motor (placering höger sida), som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.






## PROFILER OCH HÅRDVARA

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.  
Det är möjligt att köpa till täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.

Måtten i bilden är kassettmått.

Med beslag bygger kassetten mera. Installationsdjup i nisch är 85 mm.  
Med PowerView® krävs 105 mm pga batteripack.



## VÄVAR

Silhouette® vävar består av 100% polyester och alla vävar är antistatbehandlade.  
Lamellbredden är 50 eller 75 mm, se kollektionsbok.



50 mm




75 mm

## MONTERING

Silhouette® levereras med vita universalbeslag i metall som kan monteras i antingen tak eller på vägg. Mått: H=30 mm, B=53 mm, L=82 mm.

Silhouette® som har betjäning PowerView® och batterirör behöver distansbrickor (18 mm) vid väggmontering för att ge plats till batteriröret.



Universalbeslag för tak/  
väggmontering

### Antal beslag

| Bredd mm     | < 1600 | 1601 - 2400 | 2400 - 2850 | 2851-3000 |
|--------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| Antal beslag | 2      | 3           | 4           | 5         |

När produkten monteras, kontrollera att den rullar upp rakt. Om inte kan detta rätas up genom att flytta balansvikten i underlisten.

## ÖVRIGT

### Fortlöpande gardiner

Beställs flera gardiner med likadan, väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Gäller max 5 gardiner. Toleransen mellan segmenthöjderna är 5 mm om produkternas totalbredd är mindre än 2600 mm och upp till 10 mm om totalbredd är mer än 2600 mm.

Totalbredd över 4 meter kan inte göras som fortlöpande gardin.


Det är inte möjligt att få fortlöpande gardiner i efterhand.

### Rengöring

Vävarna är behandlade med ett smutsavvisande lager. Se Luxaflex hemsida för rengöringsråd.



## TYPÖVERSIKT

| MODELL   | Vävkvalitet               | SmartCord®/Sidodrag |               |                    |              | LiteRise®     |               |              |              | PowerView®/Motor 24 V |               |              |              |
|--|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|  |                           | Min. bredd cm       | Max. bredd cm | Min. höjd cm       | Max. höjd cm | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm | Min. bredd cm         | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm |
| <br>Typ 1<br>Kasset | Originale Clearview 75 mm | 30                  | 275           | 30/40 <sup>1</sup> | 300          | 50            | 275           | 30           | 210          | 50                    | 275           | 30           | 300          |
|  | Originale 50 mm           |                     | 260           |                    | 275          |               | 260           |              |              |                       | 275           |              |              |
|  | Originale 75 mm           |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              |              |
|  | Lumière 75 mm             |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              |              |
|  | Matisse 75 mm             |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              |              |
|  | Ombre 75 mm               |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 280           |              |              |
|  | BonSoir Originale 75 mm   |                     | 300           |                    | 280          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              |              |
|  | Promenade 75 mm           |                     | 300           |                    | 220          |               | 300           |              |              |                       | 220           |              |              |
|  | Silk 75 mm                |                     | 300           |                    | 220          |               | 300           |              |              |                       | 240           |              |              |
|  | Toujours 50 mm            |                     | 275           |                    | 265          |               | 275           |              |              |                       | 265           |              |              |
|  | Toujours 75 mm            |                     | 275           |                    | 265          |               | 275           |              |              |                       | 265           |              |              |

<sup>1</sup> Min bredd är 30 cm på SmartCord®, och 40 cm på Sidodrag  
Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.

